

Postéquipements pour camions Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Trucks you can trust



Vous avez droit à une seconde chance.

Le postéquipement Mercedes-Benz, rien de plus facile : ces extras ne sont sinon disponibles qu'en option. Nous avons composé ces offres de postéquipement attrayantes spécialement pour vous.

Nos postéquipements bon marché s'étendent du cache du passage de roue et du moteur jusqu'au réfrigérateur se trouvant sous le lit, à la grille de protection anti-gravillons. D'autre part, les programmes de conduite, le frein moteur haute performance, les systèmes Remote Online ou PPC (prévision de marche adaptative) se montent sans problème en postéquipement.


Vous voulez en savoir plus sur nos postéquipements ? Votre partenaire Mercedes-Benz est en mesure de vous offrir des conseils détaillés. Sur demande, il peut aussi se charger du montage professionnel.

Les sigles suivants des séries sont repris dans le catalogue :

- Ac1 : Actros 1, année de fabrication 1996 - 2002, Modèle 950 - 954
- Ac2 : Actros 2, année de fabrication 2002 - 2008, Modèle 930 - 934, Code XV7
- Ac3 : Actros 3, année de fabrication à partir de 2008, Modèle 930 - 934, Code XV6
- Ac4 : Actros nouveau, année de fabrication à partir de 2011
Modèle 963, Code V1A
- An : Antos, année de fabrication à partir de 2012, Modèle 963, Code V1C
- Ar : Arocs, année de fabrication à partir de 2013, Modèle 964
- At1 : Atego 1, année de fabrication 1998 - 2004, Modèle 970 - 976
- At2 : Atego 2, année de fabrication 2004 - 2010, Modèle 970 - 976, Code XV1
- At3 : Atego 2 Facelift, année de fabrication 2010 - 2013, Modèle 970 - 976, Code XV8
- At4 : Atego nouveau, année de fabrication à partir de 2013
Modèle 967
- Ax1 : Axor 1, année de fabrication à partir de 2001
- Ax2 : Axor 2, année de fabrication à partir de 2004
- Ax3 : Axor 3, année de fabrication à partir de 2010
- Eco : Econic, jusqu'à l'année de fabrication 2013, Modèle 957
- Econ : Econic, à partir de l'année de fabrication 2014, Modèle 956

On a toujours le choix.

Sélectionnez ce qui vous convient le mieux parmi nos nombreux kits de postéquipement !





Sommaire

Postéquipements	6-31
Index alphabétique.....	33


Cache pour passage de roue et moteur (code P0Q)



Un ensemble propre - le cache pour passage de roue et pour moteur (code P0Q) est fixé sur le cadre de châssis et protège le moteur et les pièces rapportées de certains dommages et de la saleté. Ce postéquipement se destine en particulier aux véhicules évoluant sur des terrains difficiles ou sur des chantiers de construction, mais aussi à ceux qui circulent sur la voie publique.

Avantages produit

Protection du moteur et des composants avoisinants contre les dommages dus aux impacts de gravillons et à l'encrassement ; réduction des coûts d'entretien ; valeur résiduelle supérieure grâce à la préservation de la valeur du moteur



Postéquipements

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Pour véhicules avec cabine, hauteur d'assise de 765 mm (code F2P), cabine longue (code F1R) et avec un déflecteur d'air ou des déflecteurs latéraux	Ac5, Ac4	A 961 520 89 23
Pour véhicules avec cabine, hauteur d'assise de 600 mm (code F2N), cabine longue (code F1R) et avec élément de guidage d'air ou déflecteur latéral	Ac5, Ac4	A 961 520 91 23

Non compatible avec les conduits d'air et les déflecteurs latéraux (code F5A ou F5B ou F5C ou F5D ou F5E ou F5H ou F5I)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Pour les véhicules avec cabine, hauteur d'assise de 765 mm (code F2P), cabine profonde (code F1R)	Ac5, Ac4	A 961 520 88 23
Pour les véhicules avec cabine, hauteur d'assise de 600 mm (code F2N), cabine profonde (code F1R)	Ac5, Ac4	A 961 520 90 23

Tôle pare-chaueur pour module de gaz d'échappement



La face frontale du carter des gaz d'échappement pour le moteur 47X peut être montée en postéquipement gratuitement avec une tôle de protection.

Avantages produit Protège efficacement les composants électroniques du carter des gaz d'échappement contre la saleté et les dommages pour les véhicules avec un espace libre pour les pieds-supports de la grue (code C7Q, JC7Q)

Montage Le montage se réalise au niveau des points de fixation existant au carter des gaz d'échappement



B6 684 8600

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Postéquipement d'une tôle pare-chaueur pour module de gaz d'échappement (code C7Q, JC7Q)	Ac4, An Ar	B6 684 8600

Bouchon de réservoir verrouillable (code K5M)



A 000 470 44 05



A 000 470 66 05

Postéquipements

Protection parfaite : le bouchon de réservoir verrouillable rend la vie difficile aux voleurs de carburant. Utilisation simple et confortable grâce au système à clé unique pour le réservoir de carburant.

Composition de la fourniture	Livré sans barillet de serrure. Le cylindre avec clé doit être commandé séparément
Remarque	Code de postéquipement K5M

Pour AdBlue®

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Bouchon de réservoir verrouillable pour AdBlue®	Ac4, Ac3, Ac2, Ac1, An, Ar, At4, At3, At2, At1, Ax3, Ax2, Ax1	A 000 470 44 05

Pour diesel

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Bouchon de réservoir verrouillable pour diesel	Ac3, Ac2, Ac1, At4, At3, At2, At1, Ax3, Ax2, Ax1	A 000 470 50 05
Bouchon de réservoir verrouillable pour diesel	Ac4, Ar, An, Ecn	A 000 470 66 05

Barillet de serrure pour bouchon de réservoir verrouillable

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Barillet de serrure pour fermeture du véhicule	Ac4, Ac3, An, Ar	A 000 760 36 05
Barillet de serrure pour fermeture quelconque	Ac4, Ac3, An, Ar	A 000 760 43 05

Étoile Mercedes éclairée



B6 683 0036



B6 753 0170



B6 753 0170

Un détail lumineux : par simple pression sur un bouton, l'étoile Mercedes rétroéclairée en blanc rehausse l'éclat du véhicule.

Avantages produit	Éléments pour un design unique et la personnalisation du véhicule
Caractéristiques techniques	Éclairage à LED d'une puissance de 1,9 W avec diffuseur, consommation de courant d'env. 82 mA
Composition de la fourniture	Kit de montage destiné au postéquipement, incluant : étoile livrée avec LED, contacteur, faisceau de câbles et matériel de fixation
Remarque	Veuillez aussi tenir compte de la description de l'étoile rétroéclairée Mercedes qui figure dans le mode d'emploi

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Étoile Mercedes rétroéclairée incluant kit de montage (postéquipement code F0T)	Ac4, Ar	B6 683 0036
Étoile Mercedes éclairée incluant kit de montage, pour largeur de cabine de 2,3 m (code F2G)	Ac4, An Ar	B6 683 0041
Pour cabines courtes, moyennes et longues	Ac3, Ac2	B6 753 0169
Pour MegaSpace	Ac3, Ac2	B6 753 0170
Faisceau de câbles pour étoile éclairée	Ac3	B6 753 0168

Feu de jour à LED (Code L11 et LG7)



B6 683 0031

Réduction de la maintenance et de la durée d'immobilisation, plus de sécurité : les feux de jour à LED remplacent les feux de croisement pendant la journée.

Avantages produit	Longue durée de vie (plus de 10.000 heures); faible absorption d'énergie (env. 10 W)
Fonction	S'allume automatiquement au démarrage du moteur et s'éteint à l'allumage des feux de position ou de croisement
Couleur	Blanc
Composition de la fourniture	1 paire pour côtés conducteur et passager
Caractéristique	Cinq spots à LED sont disposés sur chacune des deux barres séparées à côté des phares antibrouillard, leur cache est en verre

Éclairage de jour à LED (code L11)

Remarque	Condition à L1H (Projecteur antibrouillard halogène), pas avec code F2L, F2M, L1B, L1N, VIC, l'éclairage de jour dans le projecteur principal est désactivé
-----------------	---

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Éclairage de jour à LED	Ac4	B6 683 0031
Faisceau de câbles pour éclairage de jour à LED	Ac4	B6 683 0025

Éclairage de jour à LED (code LG7)

Remarque	Pour véhicules avec jupe avant
-----------------	--------------------------------

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Éclairage de jour à LED	Ac3	B6 683 0024
Faisceau de câbles pour éclairage de jour à LED	Ac3	B6 683 0025



B6 683 0024

Coques de rétroviseur, chromée (code D0C, FT2)



[B6 752 0150](#)



[B6 752 0197](#)

Avec les coques de rétroviseurs pour côté passager et côté conducteur, vous apportez des détails exclusifs et donnez à votre véhicule une allure personnalisée.

Montage	Remplacement simple, la coque de rétroviseur se monte à la place de la coque d'origine (p. ex. code F0X), enclipsage
Composition de la fourniture	Kit pour côté conducteur et côté passager

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Coque de rétroviseur, chromée (code D0C)	Ac4, An Ar	B6 752 0197
Coque de rétroviseur, chromée (code FT2)	Ac3	B6 752 0150

Grille de protection anti-gravillons pour phares (Code L4Z)



Plus grande protection des projecteurs principaux contre tout dommage dû aux impacts de gravillon, aux branchages, etc., en particulier en cas d'utilisation sur des chantiers et chaussées dégradées.

Avantages produit Très bonne résistance à la corrosion grâce au revêtement à la peinture par trempé cataphorétique et par poudre ; meilleure protection des projecteurs principaux contre l'endommagement dû aux impacts de gravillons, aux branchages, etc., en particulier en cas d'utilisation sur des chantiers et chaussées dégradées ; les grilles de protection stables en acier assurent une grande stabilité ; réduction des coûts d'entretien des phares

Matériau	Métal, peinture grise
Remarque	Seulement en liaison avec largeur de cabine 2,30 m (code F2G), pare-chocs, coins en acier (code F7B). Pas en liaison avec le lave-phares (code L3Z)



[A 960 826 00 03](#)

Postéquipements

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Postéquipement grille de protection anti-gravillons, métal, pour projecteurs (code L4Z)	An, Ar	A 960 826 00 03

Pistolet souffleur à air comprimé (Code Y4Z)



[A 960 581 01 04](#)

Avec haute pression en usine : pistolet souffleur à air comprimé avec flexible spiralé d'env. 2 mètres de long et buse en aluminium pour un nettoyage rapide et simple de la cabine.

Avantages produit Nettoyage rapide et simple de la cabine, poignée stable et solide en plastique renforcé de fibres de verre

Composition de la fourniture Pistolet souffleur à air comprimé, flexible spiralé, support et matériel de fixation

Matériau Plastique renforcé de fibres de verre

Remarque Code DOS raccord d'air comprimé dans la cabine nécessaire

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Pistolet souffleur à air comprimé (code Y4Z)	Ac4, An Ar	A 960 581 01 04

Tablette rabattable (code FF3)



[A 943 810 01 66](#)

Montage et démontage rapides : la tablette rabattable côté passager permet de manger ou de travailler en toute décontraction pendant les pauses. Sa surface est résistante et lavable et elle disparaît si nécessaire dans l'un des compartiments de rangement.

Avantages produit Accroissement du confort grâce au siège relaxant pour les repas et le travail

Composition de la fourniture Sans kit de montage

Remarque Le montage ultérieur de la tablette rabattable est possible sans problème sur tous les véhicules Actros 2 et Actros 3

Poids 2 kg

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Tablette rabattable (code FF3)	Ac3, Ac2	A 943 810 01 66
Vis (tablette rabattable)	Ac3, Ac2	N000000 002439
Support de tablette rabattable gauche	Ac3, Ac2	A 943 816 00 14 7D53
Cache pour support gauche	Ac3, Ac2	A 943 816 00 83 7D53
Support de tablette rabattable droit	Ac3, Ac2	A 943 816 01 14 7D53
Cache pour support droit	Ac3, Ac2	A 943 816 01 83 7D53

Glacière à compresseur (code Y1U/F84)



[A 967 830 00 60 7D53](#)

La glacière est fixée sur le tunnel moteur entre le siège conducteur et le siège passager. Le couvercle en deux parties comprend une pince permettant de fixer des feuilles. Dans la glacière éclairée, il est possible de ranger quatre bouteilles de 1,5 litre debout dans un segment réfrigéré à part. Le deuxième segment réfrigéré séparé peut être utilisé pour emporter des denrées alimentaires. Un panneau de commande au dos permet de mettre en marche la glacière et de régler la température intérieure. Protection intégrée contre la décharge de la batterie. La puissance de refroidissement, quelle que soit la température environnante, se régule avec un thermostat.

Avantages produit	Améliore le confort et le bien-être du conducteur, permet au conducteur de planifier son trajet à son gré, car il n'est plus obligé de s'arrêter sur les aires de repos avec restauration
--------------------------	---

Cabine	Cabine courte, longue
Tension de service	12/24 V; consommation de courant moyenne : env. 35 W
Poids	12 kg
Mesures/dimensions	(L x l x H) env. 550 x 260 x 440 mm
Plage de température	De -18 °C à +10 °C, température idéale pour maintenir au frais : env. 5 °C
Capacité	Env. 23 l
Charge	Couvercle servant de marchepied pouvant supporter jusqu'à 150 kg

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Glacière à compresseur (code Y1U) pour véhicules avec code E1H (2 batteries 165Ah)	At4	A 967 830 00 60 7D53
Glacière à compresseur (code Y1U) pour les véhicules avec code E1H (2 batteries 165 Ah)	At3, Ax3	A 967 830 00 60 7D53
Kit de fixation	At4, At3, Ax3	A 967 830 00 14

Réfrigérateur dans le tiroir / sous le lit (code Y1X)



Conservation optimale même sur la route : le réfrigérateur dans le tiroir sous le lit assure une température de réfrigération idéale pour les boissons et les aliments. Il s'active au moyen d'un contacteur situé sur la planche de bord. La puissance de refroidissement est réglable via un thermostat, indépendamment de la température environnante.

Avantages produit

Protection contre la décharge de la batterie ; plus d'espace de rangement ; hauteur optimale permettant de transporter à la verticale même des bouteilles de 1,5 litre ; augmentation du confort et du bien-être grâce à la possibilité d'avoir des boissons et des aliments réfrigérés avec soi ; simplifie les mouvements à l'intérieur du poste de conduite et permet une utilisation durant le trajet grâce à la version coulissante ; donne plus d'indépendance par rapport aux offres souvent chères des restoroutes

Tension de service	24 volts
Poids	11 kg
Capacité	Env. 36 litres
Plage de température	+5 °C à +13 °C
Position de montage	Le réfrigérateur dans le tiroir sous le lit s'active au moyen d'un contacteur situé sur la planche de bord
Informations complémentaires	Uniquement pour les véhicules avec tiroirs, sous le lit (code D7J), SoloStar Concept (code D0Z)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Pour les véhicules avec prééquipement pour les réfrigérateurs (code Y9A) et avec cabine longue dotée d'un sol plan (code F1H, F1I, F1J)	Ac4, Ar	A 000 820 98 06
Pour véhicules sans prééquipement pour le réfrigérateur (code Y9A) et à cabine longue avec plancher plan (code F1H, F1I, F1J)	Ac4, Ar	A 000 820 99 06
Pour les véhicules sans prééquipement pour le réfrigérateur (code Y9A) et avec un tunnel moteur de	Ac4, Ar	A 001 820 06 06

Matelas PremiumComfort (code D3N)



[A 000 970 87 49](#)

Le nouveau matelas en mousse à froid multizones offre un excellent confort de couchage et garantit un climat sain. Le système de tubes assure une ventilation active. Les différentes zones de fermeté sont adaptées à chaque partie du corps. Anti-odeurs et hypoallergénique.

Avantages produit

Sommeil optimisé grâce au système tubulaire respirant ; excellentes caractéristiques d'utilisation continue grâce à la force de soutien de la mousse froide et couverture matelassée résistante, lavable et amovible ; confort de sommeil et de repos augmenté grâce à l'appui individuel des différentes parties du corps à l'aide du matelas multi-zone à mousse froide ; tissu double tricoté, ouaté, convenant aux allergiques, anti-odeurs

Mesures/dimensions

Épaisseur du matelas : env. 11 cm, largeur : 75 cm, longueur : 220 cm ou 200 cm

Composition de la fourniture

Incluant Couverture matelassée

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Matelas « PremiumComfort » (code D3N), pour largeur de cabine de 2,5 m	Ac4	A 000 970 87 49
Matelas « PremiumComfort » (code D3N), pour largeur de cabine de 2,3 m	Ac4	A 000 970 95 49

Stores pare-soleil (code FS4)



[A 943 810 13 20](#)


Une protection optimale contre la chaleur : le store pare-soleil limite le réchauffement de la cabine ainsi que l'éblouissement lorsque la lumière du soleil est très vive, et contribue ainsi à améliorer la sécurité et le confort. Le store est monté sur le cadre de vitre et couvre presque toute la largeur de la vitre latérale. Il est guidé à gauche et à droite dans des tiges métalliques et peut être réglé en hauteur mécaniquement. Le rétroviseur grand angle n'est pas du tout couvert, le rétroviseur seulement en partie.

Composition de la fourniture Sans kit de montage

Remarque Le montage ultérieur s'effectue sans problème sur l'Actros à partir de septembre 2007

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Store pare-soleil côté conducteur	Ac3, Ac2	A 943 810 13 20
Store pare-soleil côté passager	Ac3, Ac2	A 943 810 14 20
Douille	Ac3, Ac2	A 000 988 84 25
Vis à tôle 4,8 x 25	Ac3, Ac2	N000000 000464
Capuchon 12,5 mm	Ac3, Ac2	A 943 811 00 61
Store pare-soleil côté conducteur	Ac1	B6 626 0224

Dispositif de mesure de la charge sur essieu (code J3Z)



A 000 827 83 59

Le dispositif de mesure de la charge sur essieu enregistre électroniquement les charges actuelles sur essieu simple de tous les essieux à amortissement pneumatiques. Des capteurs dans les supports de soufflets de suspension enregistrent les différentes valeurs de charge dès que la suspension pneumatique a été amenée en position de marche.

Avantages produit

Maniabilité simple et sécurité pour le conducteur en cas de charge critique du véhicule via la lecture de la charge sur essieu effective sur le système d'information au conducteur ; plus de sécurité lors de la circulation grâce à l'évitement d'une surcharge du véhicule ; contribution au maintien de la valeur du véhicule via la diminution d'une surcharge et les dommages qui y sont liés.

Informations complémentaires

Ce kit de postéquipement est valable uniquement en combinaison avec l'assistant de régulation du roulis (code S1F) et essieu avant pneumatique (code A1A). Le postéquipement de dispositif de mesure de la charge sur essieu (code J3Z) est également disponible pour d'autres configurations de véhicules. N'hésitez pas à contacter votre partenaire Mercedes-Benz, il sera ravi de vous conseiller.

Remarque

Le système ne peut pas être vérifiable

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Postéquipement, dispositif de mesure de la charge sur essieu (code J3Z)	Ac5, Ac4, An, Ar	A 000 827 83 59
Jeu de pièces capteur de pression	Ac5, Ac4, An, Ar	A 012 542 09 18

Autoradio CD Bluetooth (code EU2)



A 004 820 54 86

Infodivertissement parfait : possibilité de brancher également au besoin d'autres appareils mobiles, comme p. ex. un lecteur MP3. Autoradio CD Bluetooth avec dispositif mains libres intégré via interface Bluetooth. Les mains du conducteur restent sur le volant.

Avantages produit Fonctionnalité, qualité de réception et audio pleinement assurées ; commande simple de l'autoradio CD

Caractéristiques techniques Autoradio avec 4 gammes d'ondes : PO, FM, GO, OC ; lecteur CD (formats CD audio, MP3, WMA) ; interface CAN pour l'affichage sur le combiné d'instrument ; accès au répertoire d'adresses (avec code EU2) via le volant multifonction - affichage sur le combiné d'instruments

Tension de service 24 volts

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Autoradio CD Bluetooth (code EU2)	Ac4, Ac3, Ac2, Ac1, Ax3, Ax2, Ax1, At3, At2, At1	A 004 820 54 86

Postéquipement "High Performance Engine Brake" (Code M5V)



Augmentez la force de freinage de votre frein moteur et étendez ainsi le freinage sans friction. Jusqu'à 85 % du freinage peut être effectué à l'aide du frein moteur High Performance Engine Brake.

Avantages produit Augmentation de la force de freinage de près de 37 % par rapport au frein moteur standard (dans le cas de l'OM473, la force de freinage du moteur peut atteindre 130 kW)

Remarque La condition pour le postéquipement « High Performance Engine Brake » est de disposer du frein moteur standard (code M5U)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Support de données postéquipement High Performance Engine Brake (code M5V) type 963/964	Ac4, An Ar	A 000 827 76 59
Support de données postéquipement High Performance Engine Brake (code M5V) modèle 967	At4	A 000 827 77 59

Programme de conduite „offroad“ (Code G0W)



Spécialement conçu pour l'utilisation hors route, le programme de conduite "offroad" favorise un style de conduite très musclé.

Caractéristique Fonction rapport lent pour une manœuvre précise, augmentation du régime autour de 100 t/min, pour éviter les passages des rapports et par conséquent l'interruption de la force de traction, suppression de la montée des rapports lors des conduites dans les descentes, mode va et vient ainsi que marche arrière rapide avec quatre vitesses marche arrière

Validité Optimisé en intervention avec un poids total de véhicule allant jusqu'à 120 t

Remarque Condition : Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Support de données postéquipement du programme de conduite	Ar	A 000 827 67 59

Programme de conduite „power“ (code GOV)



Conçu pour l'utilisation sur route en transport long-courrier, le programme de conduite "power" favorise un style de conduite très agile.

Caractéristique	Le régime des passages de rapport est augmenté de 100 1/Min en comparaison au mode standard.
Validité	Le programme de conduite est optimisé pour une utilisation avec un poids total du véhicule de 150 t au maximum
Remarque	Condition : Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Support de données postéquipement du programme de conduite "power" (Code GOV)	Ac4, An Ar	A 000 827 65 59

Postéquipements

Programme de conduite „economy“ (Code GOU)



Conçu pour l'utilisation sur route en transport long-courrier, le programme de conduite "economy" favorise un style de conduite très économe qui ménage le véhicule.

Caractéristique	La vitesse maximale est limitée à 85 km/h lorsque le Tempomat est actif, la fonction kickdown supprimée et le mode EcoRoll activé en permanence
Validité	Le programme de conduite est optimisé pour une utilisation avec un poids total du véhicule de 44 t au maximum

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Support de données postéquipement du programme de conduite „economy“ (Code GOU)	Ac4, An Ar	A 000 827 64 59

Programme de conduite „fleet“ (Code G0Z)




Le programme de conduite « fleet » est une variante économe en carburant du Mercedes PowerShift, qui a été développé pour les clients exploitant une flotte en transport longue distance. Cette variante dispose uniquement du mode de commande Economy et est limitée à une vitesse maximale de 85 km/h.

Caractéristique La fonction kickdown et le mode de conduite manuel sont supprimés. La touche à la commande sous volant droite pour la sélection du programme de conduite est hors fonction

Remarque L'ampleur de l'économie de carburant dépend fortement du domaine d'application, de la topographie ainsi que du style de conduite. Condition : code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Programme de conduite „fleet“ (code G0Z)	Ac4, An Ar	A 000 827 66 59

Programme de conduite „municipal“ (Code G0S)



Le programme de conduite « municipal » est adapté aux exigences du secteur de l'élimination des déchets.

Caractéristique Pour le programme de conduite « municipal » pour les véhicules d'évacuation de déchets, les modes de conduite standard et automatisation spéciale sont disponibles ; le mode de conduite « municipal » comprend les ajustements suivants : rapport de démarrage paramétré défini pour ramassage : départ usine 2ème rapport, EcoRoll, le rampement et l'avertissement de surcharge d'embrayage sont désactivés

Remarque Condition : Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Programme de conduite „municipal“ (code G0S)	Ac4, An Ar	A 000 827 68 59

Programme de conduite „fire-service“ (Code G0X)



Postéquipements

Le programme de conduite "fire-service" est un complément fonctionnel au mode de conduite standard de série. Il est conçu pour les interventions de sapeurs-pompiers et soutient l'accélération et la dynamique du véhicule.

Caractéristique

La sélection du point de passage des rapports, le dynamisme de la commande de boîte, le comportement au démarrage et le dynamisme font place, dans chaque situation de conduite, à l'obtention d'une force motrice dynamique maximale. Par conséquent, les directives relatives aux performances pour les véhicules d'incendie de la norme EN 1846-2 sont respectées

Validité

Les équipements connus comme le mode manuel et Eco-Roll, etc. sont toujours disponibles, mais doivent être activés via le menu en cas de besoin. Le programme de conduite est optimisé pour une utilisation avec un poids total du véhicule de 44 t au maximum

Remarque

Des fonctions spéciales qui sont nécessaires pour les véhicules d'extinction pour aérodromes ne sont pas disponibles

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Support de données postéquipement du programme de conduite	Ac4, An, Ar, At4	A 000 827 70 59

Programme de conduite „heavy“ (Code G0Y)



Le programme de conduite « heavy » est exclusivement disponible pour les véhicules de transport de charges lourdes. Il est un complément fonctionnel pour un mode de conduite standard et de série et supporte par pression sur le bouton, un style de conduite plus musclé

Caractéristique Par rapport au mode standard, le régime moteur est augmenté de 100 1/min pour tous les passages de rapport et toute la puissance du moteur est utilisée

Validité Le programme de conduite "heavy" est exclusivement disponible pour véhicules de transport de charges lourdes

Remarque Les équipements connus comme le mode manuel et le mode déengagement sont toujours disponibles. Le programme de conduite est optimisé pour une utilisation avec un poids total du véhicule de 250 t au maximum

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Support de données de postéquipement programme de conduite « heavy » (code G0Y)	Ar	A 000 827 74 59

Interface FMS - Système de gestion de flotte (code E4B)



Postéquipements

L'interface standardisée est un port de communication électronique destiné aux systèmes de gestion de flotte de différents fabricants. Par son intermédiaire, les données CAN internes du véhicule sont traduites dans le format normalisé SAE J1939 et retransmises au système correspondant. Les contenus de données de l'interface sont exactement définis et convenus entre les fabricants. De ce fait, différents systèmes de gestion de flotte peuvent utiliser les données des véhicules déterminées des constructeurs mentionnés, sans problème et indépendamment de la marque.

Caractéristique

Selon la version de véhicule, il est possible d'appeler au maximum les données suivantes : état du TEMPOMAT, de l'embrayage, de la prise de force, position de la pédale d'accélérateur, consommation de carburant totale, consommation actuelle de carburant, niveau de remplissage du réservoir de carburant, régime moteur, charge sur chaque essieu, poids total du véhicule, heures de service moteur totales, numéro d'identification du véhicule, numéro d'identification du logiciel, kilométrage total du véhicule, prochain service de maintenance régulier, informations du tachygraphe, vitesse du véhicule (tachygraphe), température du liquide de refroidissement moteur, informations sur le standard FMS, rapport de la charge partielle moteur à la vitesse actuelle du véhicule

Composition de la fourniture

3 x douille de contact A 013 545 76 26 MCP pour l'alimentation en tension de l'appareil FMS du SCA/SSAM, 2 x douille de contact A 013 545 44 26 MQS pour le branchement CAN sur le calculateur CGW, 1 x CD pour adaptation logicielle

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Postéquipement de l'interface, système de gestion de flotte FMS (Code E4B)	Ac4, An, Ar, At4, Econ	A 000 827 73 59

Remote Online (Code J6Y)



Reliez le véhicule avec votre smartphone. Vous pourrez ainsi appeler en toute convivialité des informations spécifiques au véhicule et commander des fonctions particulièrement par une appli.

Caractéristique	Commandez facilement depuis votre lit par une appli l'autoradio, le toit ouvrant ou l'éclairage intérieur par exemple. Vous pouvez aussi commander de l'extérieur le climatiseur autonome/chauffage autonome, l'éclairage de travail et d'autres fonctions. En plus, les informations suivantes peuvent être appelées par une appli : kilométrage total, heures de service du moteur, niveau de réservoir de carburant, niveau d'AdBlue, température extérieure, température intérieure, pression d'alimentation 1 et 2, pressions de pneu, températures, état des capteurs, charges sur essieu, état, portes, volets de chargement, trappe de maintenance, état de fermeture des portes et du toit ouvrant
------------------------	---

Fonction	La portée pour utiliser les fonctions s'élève à 30 m max. autour du véhicule
Remarque	Pour le postéquipement, le véhicule doit disposer d'un Truck Data Center (code J3S/J3T)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Support de données du postéquipement « Remote Online » (Code J6Y)	Ac4, Ar, An	A 000 827 78 59

Données de paramétrage spécifiques au véhicule



Postéquipement

Nous veillons à répondre à vos demandes : grâce à un nouveau processus, nous sommes en mesure de vous proposer presque tous les rééquipements et postéquipements qui incluent des données de paramétrage spécifiques au véhicule.

Remarque Pour pouvoir obtenir une offre spécifique au véhicule, veuillez contacter votre partenaire Mercedes-Benz, il vous conseillera volontiers

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Postéquipement paramétrage spécifique au véhicule	Ac4, An, Ar, At4, Econ	A 000 827 75 59

Préfiltre à carburant (code M8Y)



A 000 470 29 90

Les moteurs diesel modernes exigent une propreté maximale du carburant en raison de leurs pressions d'injection élevées. Le préfiltre à carburant est en mesure de filtrer jusqu'à 93 % de l'eau (selon ISO/TR16 332) et des impuretés grossières présentes dans le carburant. Les composants du système de carburant sont ainsi protégés de l'endommagement.

Avantages produit Protège le système d'alimentation en carburant de l'eau et de l'encrassement; améliore la sécurité de fonctionnement; réduit le temps d'immobilisation

Moteur OM 471

Champ d'application Recommandé en particulier pour les pays où la qualité du carburant est variable

Temps de montage 2 - 2,5 h

Composition de la fourniture Le préfiltre à carburant inclut le support et le matériel de fixation; les conduites de carburant ne font pas partie du jeu de pièces et doivent être commandées séparément

Remarque Le jeu de pièces est uniquement compatible avec la version „derrière la cabine“ et les modèles de tracteur de semi-remorque 963.4 ou 964.4

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Postéquipement préfiltre à carburant (code M8Y)	Ac4, Ar	A 000 470 29 90

Prévision de marche adaptative (PPC) (Code G0T)



A 000 446 31 75

Réduisez la consommation de votre camion de 7 % maxi grâce au postéquipement du PPC (prévision de marche adaptative) : ce dispositif novateur relie des données GPS et des cartes topographiques avec la boîte de vitesses Mercedes PowerShift 3. Après activation du TEMPOMAT, la sélection des rapports et la vitesse sont gérées automatiquement et de manière anticipative selon le profil de la route.

Avantages produit	Économies de carburant de 7 % maxi à une vitesse moyenne inchangée ; confort de passage des rapports optimisé grâce à l'adaptation automatique à la topographie par : - roulement anticipatif en position neutre (EcoRoll) sur les itinéraires légèrement descendants, passage anticipé du rapport approprié avant une descente, montée anticipée des rapports avant le sommet d'une pente, évitement de rétrogradages inutiles en côte ou de passages de rapports dans les montées escarpées et courtes ; utilisable sur 95 % des autoroutes européennes et du réseau routier allemand
--------------------------	---

Caractéristique	Le nouveau Pack de postéquipement PPC est encore plus rentable grâce à un logiciel amélioré et plus de cartes
Informations complémentaires	Obligations : à partir de la date de production 08.2012, Mercedes PowerShift 3 (code G5G) ; exclus : Hydraulic Auxiliary Drive (code A1H), ralentisseur secondaire à eau (code B3H), chaîne cinématique de 44 t à 80 t (code G0B), chaîne cinématique, de 44 t à 120 t (code G0C), chaîne cinématique, besoins des clients supérieurs à 120 t (code G0D), programme de conduite municipal (code G0S), programme de conduite fire-service (code G0X), boîte de vitesses G 280-16/11,7-0,69 (code G2D), embrayage avec ralentisseur turbo (code G3Y), transmission intégrale

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Kit de postéquipement PPC	Ac4, An Ar	A 000 446 31 75

Mise à jour PPC

Avantages produit	Économies de carburant de 7 % maxi à une vitesse moyenne inchangée ; confort de passage des rapports optimisé grâce à l'adaptation automatique à la topographie par : roulement anticipatif en position neutre "EcoRoll" sur les itinéraires légèrement descendants. Passage anticipé du rapport approprié avant une descente. Montée anticipée des rapports avant le sommet d'une pente. Évitement de rétrogradages inutiles en côte ou de passages de rapports dans les montées escarpées et courtes, utilisable sur 95 % des autoroutes européennes et du réseau routier allemand
Condition	PPC (code G0T) d'ancienne génération jusqu'à env. 10/2016 ou pack de rééquipement PC B6 683 0049 (référence du calculateur : A 000 446 0375, A 000 446 0475 ou A000 446 0575)



Support de téléphone portable pour iPhone (code EU3)



B6 782 1291

Restez connecté avec vos clients avec le postéquipement pour supports de téléphone portable. La connexion fixe à l'antenne extérieure permet de réduire au minimum les ondes émises dans la cabine et d'améliorer la réception. Cet équipement permet également de recharger la batterie du téléphone.

Composition de la fourniture	Faisceau de câbles, plaque de base, adaptateur FAKRA-FME
Remarque	Seulement en liaison avec les codes EU2 et EV5

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Postéquipement support de téléphone portable (code EU3)	Ac3, Ac2, Ac1	B6 782 1291

Module spécial paramétrable (code E3Y et E3Z)



[A 000 446 42 46](#)

(!)

Avantages produit

(!)

Fonction

(!)

Désignation de l'article	Véhicule	Référence
Calculateur module spécial paramétrable (code E3Z); pour interface CAN de 24 V selon ISO 11898	Ac5, Ac4, Ar, At4	A 000 446 42 46
Calculateur module spécial paramétrable (code E3Y); pour interface CAN de 5 V selon ISO 11992	Ac5, Ac4, Ar, At4	A 000 446 41 46

Index

A

Autoradio CD Bluetooth (code EU2)..... 20

B

Bouchon de réservoir verrouillable (code K5M)8

C

Cache pour passage de roue et moteur (code P0Q)6

Coques de rétroviseur, chromée (code D0C, FT2)..... 11

D

Dispositif de mesure de la charge sur essieu (code J3Z) 19

Données de paramétrage spécifiques au véhicule 28

É

Étoile Mercedes éclairée9

F

Feu de jour à LED (Code L1I et LG7)..... 10

G

Glacière à compresseur (code Y1U/F84) ... 15

Grille de protection anti-gravillons pour phares (Code L4Z)..... 12

I

Interface FMS - Système de gestion de flotte (code E4B) 26

M

Matelas PremiumComfort (code D3N) 17

Module spécial paramétrable (code E3Y et E3Z)..... 32

P

Pistolet souffleur à air comprimé (Code Y4Z)..... 13

Postéquipement "High Performance Engine Brake" (Code M5V) 21

Préfiltre à carburant (code M8Y) 29

Prévision de marche adaptative (PPC) (Code G0T) 30

Programme de conduite „economy“ (Code G0U)..... 22

Programme de conduite „fire-service“ (Code G0X) 24

Programme de conduite „fleet“ (Code G0Z).23

Programme de conduite „heavy“ (Code G0Y) 25

Programme de conduite „municipal“ (Code G0S) 23

Programme de conduite „offroad“ (Code G0W) 21

Programme de conduite „power“ (code G0V) 22

R

Réfrigérateur dans le tiroir / sous le lit (code Y1X) 16

Remote Online (Code J6Y) 27

S

Stores pare-soleil (code FS4) 18

Support de téléphone portable pour iPhone
(code EU3)..... 31

T

Tablette rabattable (code FF3)..... 14

Tôle pare-chaleur pour module de gaz
d'échappement.....7



Accessoires d'origine pour camions Mercedes-Benz

Donnez la touche finale à votre véhicule. Grâce à nos solutions pratiques et captivantes améliorant le confort, l'esthétisme, la sécurité et la rentabilité, vous pouvez personnaliser votre véhicule selon vos goûts.



Avantages en bref :

- Pratique et confortable au quotidien
- Offre vaste et individuelle
- Qualité Mercedes-Benz à un prix intéressant
- Utilisation rentable et fiable
- Contrôles et homologation par Mercedes-Benz



Au sujet des informations de ce catalogue : des modifications ont pu avoir été apportées aux produits depuis la clôture de la rédaction du présent catalogue (11/2019). Sous réserve de modifications de la forme et de la construction, de différences de teinte et de modifications de la composition de la fourniture par le fabricant pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par l'acheteur, compte tenu des intérêts du vendeur. L'utilisation d'un caractère ou d'un numéro par le vendeur ou le fabricant pour la désignation de la commande ou de l'objet acheté n'implique aucun droit.
www.mercedes-benz.com